

CAT®



מאז 1947 SINCE

חברת גוטמן ברזילי (1983) בע"מ
4 דורות של איכות בעולם כלי העבודה
יבואנים ומשווקים של כלי עבודה איכותיים ואספקה טכנית



LET'S DO THE WORK.™

תן לעוצמה של CAT לעבוד בשבילך.



לכל המוצרים של CAT סרקו:

תוכן עניינים

23.....	אקדח חום
3.....	ארגזי כלים מתחברים
3.....	מברגה/מקדחה נטענת 12V
4.....	מברגה/מקדחה נטענת 18V
4.....	מברגת אימפקט
20.....	מולטיטול ואביזרים נלווים
21.....	מלטשת ואביזרים נלווים
17-18.....	מסור אנכי ואביזרים נלווים
16.....	מסור חרב ואביזרים נלווים
18-19.....	מסור עגול ואביזרים נלווים
22.....	מפוח
22.....	מפתח רטיטה
6-8/12-13.....	מקדחים
14-15.....	משחזות ואביזרים נלווים
5.....	סוללות ומטענים
10.....	סט 3 כלים נטען 18V
23.....	סט בוקסות
5.....	סט ביטים
13.....	פטיש חציבה 1100W
11-13.....	פטישונים ואביזרים נלווים
23.....	פנס נטען
23.....	תיק צד



ארגזי כלים מתחברים

תאור	מק"ט
קטן	DA41002
בינוני	DA41003
גדול עם גלגלים	DA41004



DX15

מפרט טכני:

12V	מתח עבודה
10 מ"מ	תפסנית
0-400/0-1500/min	מהירות ללא עומס
30N.m	מומנט פיתול
0-5800/0-22500 bpm	רטיטות לדקה
21+1+1	מספר מצבי מצמד
קוטר קידוח מקסימאלי עץ 20 מ"מ	
חתכת 8 מ"מ	
אבן 8 מ"מ	
1.07 ק"ג	משקל

- קלה וקומפקטית
- 2 דרגות מהירות
- מהירות משתנה עם רוורס
- נעילת ציר אוטומטית
- פוטר אוטומטי
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- מחוון LED בסוללה
- מצב רטיטה לקידוח בבטון
- תאורת LED

חברגה/מקדחה נטענת 12V



מק"ט: DX15 - עם סוללה 12V 2.0Ah + מטען 12V

מק"ט: DXB26 - סוללה 12V 2.0Ah

מק"ט: DXC26 - מטען יחיד 12V



DX12

מפרט טכני:	
תפסנית 13 מ"מ	
מהירות ללא עומס 0-500/0-2000/min	
מומנט פיתול 65N.m	
רטיטות לדקה 0-8000/0-32000 bpm	
מספר מצבי מצמד 22+1	
קוטר קידוח מקס' עץ 40 מ"מ	
חתכת 13 מ"מ	
אבן 16 מ"מ	
משקל 1.97 ק"ג	

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V

- מנוע ללא פחמים (בראשלים)
- גיר עם 2 מהירויות
- פוטר אוטומטי
- מהירות משתנה דו-כיוונית
- תאורת לד
- מומנט מקס' 65N.m לעבודות קשות
- ידית אחיזה מצופה גומי
- נעילת ציר אוטומטית



מק"ט: DX12 - עם 2 סוללות 2.0Ah + מטען

DX71.2

מפרט טכני:	
תפסנית 1/4" משושה	
מהירות ללא עומס 0-1300/2100/3200min	
רטיטות לדקה 0-1600/2900/3600 bpm	
מומנט פיתול 215N.m	
משקל 2.07 ק"ג	

מברגת אימפקט בראשלים נטענת 18V

- מנוע ללא פחמים (בראשלים)
- 3 דרגות מהירות
- מהירות משתנה דו-כיוונית
- תאורת לד עם פונקציה לתאורת אזור העבודה
- מומנט מקסימאלי 215N.m לעבודות קשות
- ידית אחיזה מצופה גומי
- תפס לתליית המברגה על החגורה



מק"ט: DX71.2 - עם 2 סוללות 4.0Ah + מטען

מק"ט: DX71B - גוף בלבד

DX12K

מברגת אימפקט DX71	
• מנוע ללא פחמים (בראשלים)	
• 3 דרגות מהירות	
• מהירות משתנה דו-כיוונית	
• תאורת לד עם פונקציה לתאורת אזור העבודה	
• מומנט מקסימאלי 215N.m לעבודות קשות	
• ידית אחיזה מצופה גומי	
• תפס לתליית המברגה על החגורה	

סט מברגות בראשלים נטענות 18V

מברגה/מקדחה רוטטת DX12	
• מנוע ללא פחמים (בראשלים)	
• גיר עם 2 מהירויות	
• פוטר אוטומטי	
• מהירות משתנה דו-כיוונית	
• תאורת לד	
• מומנט מקסימאלי 65N.m לעבודות קשות	
• ידית אחיזה מצופה גומי	
• נעילת ציר אוטומטית	



מפרט טכני:

DX71	
תפסנית 1/4" משושה	
מהירות ללא עומס 0-1300/2100/3200min	
מומנט פיתול 215N.m	
רטיטות לדקה 0-1600/2900/3600 bpm	

DX12	
תפסנית 13 מ"מ	
מהירות ללא עומס 0-500/0-2000min	
מומנט פיתול 65N.m	
רטיטות לדקה 0-8000/0-32000 bpm	



מק"ט: DX12K - סט מברגות עם 2 סוללות 2.0Ah + מטען

סוללות ליתיום לכלים נטענים

מתח הפעלה	זמן עבודה	מק"ט
18V	2.0 Ah	DXB2
18V	4.0 Ah	DXB4
18V	8.0 Ah	DXB8HP



- הסוללה 8.0Ah עם פונקציית קירור מיוחדת
- מתאים לכל סוגי הכלים הנטענים 18V

קיט מטען וסוללה 18V 2.0AH

תאור	מק"ט
מטען + סוללה 18V 2.0AH	DXK904



מטען לסוללות לכלים נטענים

עבור סוללה	יחיד/כפול	מק"ט
18V	יחיד	DXC4
18V	כפול	DXC152



- מתאים לכל סוגי הסוללות 18V

סט ביטים מעורב

מק"ט	סוג	מידה	אורך
DA01901	מוביל ביט מגנטי	1/4"	30 מ"מ
	ביט שטוח	3 מ"מ / 4 מ"מ / 5 מ"מ / 6 מ"מ	25 מ"מ
	ביט פוזידרייב	PZ1 PZ2 PZ3	25 מ"מ
	ביט פיליפס	PH1 PH2 PH3	25 מ"מ
	ביט כוכב	T15 T20 T25 T30 T27 T40	25 מ"מ
	ביט אלן	1/4"	25 מ"מ



מתחבר לארגזי CAT



- סט הכולל 32 חלקים
- מגיע ארוז בקופסה המתחברת לארגזי הכלים של CAT
- הביטים עוברים טיפול בחום לעמידות מירבית
- קידוד צבע ליעילות הזיהוי
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות נטענות 18V
- ולמברגת אימפקט עם מוביל

סט ביטים מעורב

מק"ט	סוג	מידות
DA01902	ביט פיליפס	PH1X25 PH2X25 PH3X25 PH2X50 PH2X89
	ביט פוזידרייב	PZ1X25 PZ2X25 PZ3X25 PZ2X50 PZ2X89
	ביט אלן	3 מ"מ / 4 מ"מ / 5 מ"מ / 6 מ"מ
	ביט שטוח	3 מ"מ / 4 מ"מ / 5 מ"מ / 6 מ"מ
	ביט כוכב	TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40
	ביט כוכב עם חור	TH10 TH15 TH20 TH25 TH27 TH30 TH40
	ביט בוקסה מגנטי	7 מ"מ / 8 מ"מ / 10 מ"מ
	מוביל ביט מגנטי	60 מ"מ
	מוביל לבוקסה	3/8"



מתחבר לארגזי CAT



- סט הכולל 45 חלקים
- מגיע ארוז בקופסה המתחברת לארגזי הכלים של CAT
- הביטים עוברים טיפול בחום לעמידות מירבית
- קידוד צבע ליעילות הזיהוי
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות נטענות 18V
- ולמברגת אימפקט עם מוביל לביטים באורך 25 מ"מ

ביט פיליפס מגנטי למברגת אימפקט

אורך הביט	כמות במארז	ראש ביט	מק"ט
25 מ"מ	2	PH2	DA01001
50 מ"מ	2	PH2	DA01004



- כניסה 1/4" המתאימה לעבודה עם מברגת אימפקט
- קצה הביט מכוסה בחלקיקי יהלום, דבר העוזר למנוע החלקה של הביט מראש הבורג
- אזור פיתול המתוכנן לספוג את הכוחות המופעלים על הביט
- ציפוי טיטניום מונע חלודה
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות נטענות 18V ולמברגת אימפקט עם מוביל לביטים באורך 25 מ"מ



מחזיק ביט מגנטי שחרור מהיר

אורך	מידה נקבה	מידה זכר	מק"ט
65 מ"מ	1/4"	1/4"	DA01007



- כניסה ויציאה 1/4" לעבודה עם מברגת אימפקט
- החלפת ביטים מהירה
- קצה מגנטי חזק לאחיזה טובה
- פלדה איכותית מוקשה לעמידות וגמישות מירבית
- עיצוב מיוחד ועמיד עבור שימוש באימפקט
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות נטענות 18V



סט אביזרים 201 חלקים

מידות	סוג	מק"ט
1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/8 מ"מ	מקדח למתכת	DA01903
3/4/5/6/8/10 מ"מ	מקדח לעץ	
3/4/5/6/8/10 מ"מ	מקדח וידיה לאבן	
12/16/18/20 מ"מ	מקדח פרפר	
5 מ"מ 6 מ"מ	דיבל פלסטיק	
3X30 4X30	ברגי סיבית	
PH0X50 PH1X50 PH2X50 PH3X50 PH0X25 PH1X25 PH2X25 PH3X25	ביט פיליפס	
3X50 4X50 5X50 6X50 7X50 3X25 4X25 5X25 6X25 7X25	ביט שטוח	
S1X50 S2X50 S3X50 S1X25 S2X25 S3X25	ביט מרובע	
T10X50 T15X50 T20X50 T25X50 T30X50 T10X25 T15X25 T20X25 T25X25 T27X25 T30X25	ביט כוכב	
3X50 4X50 5X50 6X50	ביט אלן	
5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 מ"מ	ביט בוקסה	
1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10 מ"מ	מפתח אלן	
6/8 מ"מ	מעצור קדיחה	
	מחזיק ביט יצוק מגנטי	
	מחזיק ביט מהיר	
	תומך בורג	
	שקען	



- מתאים למגוון עבודות קדיחה והברגה
- המקדחים מתאימים רק למברגות/מקדחות נטענות 18V והביטים גם למברגת אימפקט עם מוביל לביטים באורך 25 מ"מ



מקדח טיטניום למתכות קשות

אורך	קוטר	מק"ט
49 מ"מ	2 מ"מ	DA02001
57 מ"מ	2.5 מ"מ	DA02002
61 מ"מ	3 מ"מ	DA02003
65 מ"מ	3.5 מ"מ	DA02004
70 מ"מ	4 מ"מ	DA02005
80 מ"מ	4.5 מ"מ	DA02006
86 מ"מ	5 מ"מ	DA02007
93 מ"מ	5.5 מ"מ	DA02008
93 מ"מ	6 מ"מ	DA02009
101 מ"מ	6.5 מ"מ	DA02010
109 מ"מ	7 מ"מ	DA02011
117 מ"מ	8 מ"מ	DA02012
133 מ"מ	10 מ"מ	DA02013
151 מ"מ	12 מ"מ	DA02014
151 מ"מ	13 מ"מ	DA02015



- מתאים לקידוח במתכות קשות ובעץ
- מתאים למברגות/מקדחות בלבד
- מתאים לאימפקט בתוספת פוטר יעודי



סט מקדחי טיטניום (16 יח') למתכות קשות למברגה/מקדחה

קוטר במ"מ	מק"ט
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10	DA02901



מתחבר לארגזי CAT



- מתאים לקידוח במתכות קשות ובעץ
- ארוז במארז המתאים לחיבור לארגזי CAT
- מתאים למברגות/מקדחות בלבד
- מתאים לאימפקט בתוספת פוטר יעודי



סט מקדחי פרפר לקידוח עץ (8 יח') למברגת אימפקט

אורך	מידה	מק"ט
152 מ"מ	12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 מ"מ	DA05901



מתחבר לארגזי CAT



- מתאים לקידוח מהיר בעץ רך וקשיח, סיבית, וחומרי בניין קלים
- 3 נקודות אחיזה לקידוח מהיר ונקי
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות



מקדח/סט וידיה לקידוח לבטון למברגה/מקדחה

מק"ט	קוטר	אורך
DA04001	5 מ"מ	85 מ"מ
DA04003	6 מ"מ	100 מ"מ
DA04004	6 מ"מ	150 מ"מ
DA04005	6.5 מ"מ	100 מ"מ
DA04007	7 מ"מ	100 מ"מ
DA04008	7 מ"מ	150 מ"מ
DA04009	8 מ"מ	150 מ"מ
DA04010	10 מ"מ	150 מ"מ
DA04011	12 מ"מ	150 מ"מ
מק"ט לסט	קוטר במ"מ	
DA04901	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	



- מתאים לקידוח באבן מלאכותית, טבעית, בלוק, אבן גיר, בטון ולבנים
- קצה טונגסטן קרביד המבטיח חדירה טובה יותר עם עמידות יוצאת דופן וחיי קידוח עקביים.
- תעלה רחבה בצורת U מספקת הסרת אבק מהירה
- התעלה מביאה למהירות קידוח גבוהה יותר ופחות בלאי
- מתאים למברגות/מקדחות בלבד
- מתאים לאימפקט בתוספת פוטר יעודי

מקדח יהלום לחיתוך בקרמיקה למברגת אימפקט

מק"ט	קוטר
DA13001	6.5 מ"מ
DA13002	8 מ"מ
DA13003	10 מ"מ
DA13004	12 מ"מ



- גוף פלדה קשיח אינו מתכווץ או מתעוות בקלות
- יהלום תעשייתי מולחם בקצהו לגימור באיכות מקצועית
- חורים נקיים ומדויקים, ללא שבבי אריחים.
- מערכת קירור מובנית
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות

סט מקדחי יהלום לקידוח קרמיקה למברגת אימפקט

מק"ט	מידות
DA13901	10, 8, 6 מ"מ



- גוף פלדה קשיח אינו מתכווץ או מתעוות בקלות
- יהלום תעשייתי מולחם בקצהו לגימור באיכות מקצועית
- חורים נקיים ומדויקים, ללא שבבי אריחים.
- מערכת קירור מובנית
- מתאים לכל סוגי המברגות/מקדחות

תן לעוצמה של CAT לעבוד בשבילך.



DXKIT3

סט 3 כלים נטען 18V



DX71B

גוף חברגת אימפקט בראשלים נטענת 18V

מפרט טכני:	מנוע ללא פחמים (בראשלים)
תפסנית	3 דרגות מהירות
מהירות ללא עומס	מהירות משתנה דו-כיוונית
רטיטות לדקה	תאורת לד עם פונקציה לתאורת אזור העבודה
מומנט פיתול	מומנט מקסימאלי 215N.m לעבודות קשות
משקל	ידיית אחיזה מצופה גומי
	תפס לתליית המברגה על החגורה



DX21B

פטישון בראשלים נטען 18V

מפרט טכני:	מנוע ללא פחמים (בראשלים)
תפסנית	5 מצבים: קידוח, קידוח דפיקה, איזמל, איזמל סובב, קידוח אריחים
מהירות ללא עומס	סיבוב דו-כיווני
רטיטות לדקה	עיצוב בולם זעזועים
אנרגיית הלימה	הגנה אלקטרונית מפני עומס יתר
קוטר קידוח מקס'	פונקציה אלקטרונית לקידוח קל
מתכת 13 מ"מ	באריחי קרמיקה
בטון 26 מ"מ	ידיית אחיזה מצופה גומי
משקל	החלפת אביזרים מהירה
	תאורת לד
	מקדחי SDS Plus

DX314B

משחזת זווית 5" נטענת 18V (גוף)

מפרט טכני:	מנוע ללא פחמים (בראשלים)
קוטר דיסק	הגנה נגד עומס יתר
מהירות ללא עומס	עמידות בפני אבק עם מסנן רשת
קוטר הברגת ציר	עיצוב צר במיוחד לאחיזה נוחה
קדח ציר	ידיית עם בולם זעזועים (ימין/שמאל/למעלה)
משקל גוף	ניתוק חשמל אוטומטי למניעת תאונות
	ידיית אחיזה מצופה גומי
	כיוונון מגן בטיחות מהיר ללא כלים

מק"ט: DXKIT3 - סט 3 כלים עם 2 סוללות 4.0Ah + מטען



DX21

פטישון בראשלים נטען 18V

מפרט טכני:

תפסנית	SDS Plus
מהירות ללא עומס	0-1210/min
רטיטות לדקה	0-5400 bpm
אנרגיית הלימה	2.2J
קוטר קידוח מקס'	עץ 32 מ"מ
	מתכת 13 מ"מ
	בטון 26 מ"מ
משקל	3.25 ק"ג

- מנוע ללא פחמים (בראשלים)
- 5 מצבים: קידוח, קידוח דפיקה, איזמל, איזמל סובב, קידוח אריחים
- סיבוב דו-כיווני
- עיצוב בולם זעזועים
- הגנה אלקטרונית מפני עומס יתר
- פונקציה אלקטרונית לקידוח קל באריחי קרמיקה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- החלפת אביזרים מהירה
- תאורת לד
- מקדחי SDS Plus



מק"ט: DX21 - עם 2 סוללות 4.0Ah ומטען
מק"ט: DX21B - גוף בלבד

DX26

פטישון חשמלי 800W

מפרט טכני:

מהירות ללא עומס	0-1200/min
רטיטות לדקה	0-5300 bpm
אנרגיית הלימה	3J
קוטר קידוח'	עץ 30 מ"מ
	מתכת 13 מ"מ
	אבן 26 מ"מ
משקל	3.2 ק"ג

- מצבים: קידוח, קידוח דפיקה, איזמל, איזמל סובב
- סיבוב דו-כיווני
- חיבור כבל מפרקי כדורי להגנה מלאה על כבל החשמל
- מצב נעילת כפתור עבודה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- מגבל עומק מתכתי
- החלפת אביזרים מהירה
- מקדחי SDS Plus



מק"ט: DX26

DX27

פטישון חשמלי 1500W

מפרט טכני:

מהירות ללא עומס	0-920/min
רטיטות לדקה	0-3700 bpm
אנרגיית הלימה	5J
קוטר קידוח מקס'	עץ 40 מ"מ
	מתכת 13 מ"מ
	אבן 32 מ"מ
משקל	5.7 ק"ג

- מצבים: קידוח, קידוח דפיקה, איזמל, איזמל סובב
- סיבוב דו-כיווני
- בית גיר אלומיניום
- חיבור כבל מפרקי כדורי להגנה מלאה על כבל החשמל
- ידית בולמת זעזועים
- מצב נעילת כפתור עבודה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- החלפת אביזרים מהירה
- מקדחי SDS Plus



מק"ט: DX27

מקדח לפטישון

מק"ט	קוטר	אורך עבודה	אורך כללי
DA03002	5.5 מ"מ	110 מ"מ	160 מ"מ
DA03003	6 מ"מ	60 מ"מ	110 מ"מ
DA03004	6 מ"מ	110 מ"מ	160 מ"מ
DA03022	6.5 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03017	7 מ"מ	50 מ"מ	110 מ"מ
DA03005	7 מ"מ	110 מ"מ	160 מ"מ
DA03006	7 מ"מ	150 מ"מ	210 מ"מ
DA03024	8 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03007	8 מ"מ	210 מ"מ	260 מ"מ
DA03025	9 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03026	10 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03008	10 מ"מ	210 מ"מ	260 מ"מ
DA03027	11 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03028	12 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03009	12 מ"מ	210 מ"מ	260 מ"מ
DA03010	12 מ"מ	410 מ"מ	450 מ"מ
DA03029	13 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03030	14 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
DA03011	14 מ"מ	210 מ"מ	260 מ"מ
DA03012	16 מ"מ	210 מ"מ	260 מ"מ
DA03013	18 מ"מ	410 מ"מ	450 מ"מ
DA03014	20 מ"מ	410 מ"מ	450 מ"מ
DA03015	22 מ"מ	410 מ"מ	450 מ"מ
DA03020	22 מ"מ	950 מ"מ	1000 מ"מ
DA03019	24 מ"מ	400 מ"מ	450 מ"מ
DA03016	25 מ"מ	410 מ"מ	450 מ"מ



- כניסת SDS-PLUS
- מתאים לקידוח באבן מלאכותית, טבעית, בלוק, אבן גיר, בטון ולבנים
- תעלה רחבה להסרת אבק בצורת U מספקת הסרת אבק מהירה
- התעלה מביאה למהירות קידוח גבוהה יותר ופחות בלאי
- ראש טונגסטן קרביד



סט איזמלים לפטישון (3 יח') שפיץ, שטוח, שטוח רחב

מידות	סוג	מק"ט
	שפיץ	DA03903
20X250 מ"מ	שטוח	
40X250 מ"מ	רחב	



סט מקדחים לפטישון (10 יח') SDS-PLUS

מידות במ"מ	מק"ט
5X110 6X110 6X160 7X160 8X160 9X160 10X160 12X160	DA03901



מתחבר לארגזי CAT



- כניסת SDS-PLUS
- מתאים לקידוח באבן מלאכותית, טבעית, בלוק, אבן גיר, בטון ולבנים
- תעלה רחבה בצורת U מספקת הסרת אבק מהירה
- התעלה מביאה למהירות קידוח גבוהה יותר ופחות בלאי ראש טונגסטן קרביד

סט מקדחים ואיזמלים (17 יח') SDS-PLUS

מידות במ"מ	סוג	מק"ט
5X110 5.5X110 6X110 8X110 10X110 6X160 7X160 8X160 10X160 8X210 10X210 14X260	מקדח לפטישון	DA03902
	איזמל שפיץ	
20X140 20X250	איזמל שטוח	
	איזמל תעלות	



- כניסת SDS-PLUS
- מתאים לקידוח באבן מלאכותית, טבעית, בלוק, אבן גיר, בטון ולבנים
- תעלה רחבה בצורת U מספקת הסרת אבק מהירה
- התעלה מביאה למהירות קידוח גבוהה יותר ופחות בלאי ראש טונגסטן קרביד

DX25

מפרט טכני:	הספק נקוב
1100W	מהירות ללא עומס
580/min	רטיטות לדקה
3950 bpm	אנרגיית הלימה
8.5J	קוטר קידוח מקסימאלי
אבן 40 מ"מ	משקל
5.3 ק"ג	

- קל משקל עם יעילות קידוח מעולה
- מצבים: קידוח דפיקה ואיזמל
- סיבוב דו-כיווני
- ידית מפחיתת רעידות
- ידית אחיזה מצופה גומי
- תיבת גיר מאלומיניום
- הגנה מפני עומס יתר
- מקדחי SDS MAX

פטיש חציבה חשמלי 1100W



מק"ט: DX25

DX314B

משחזת זווית 5" נטענת 18V (גוף)

מפרט טכני:	
קוטר דיסק	125 מ"מ
מהירות ללא עומס	8500/min
קוטר הברגת ציר	M14
קדח ציר	22.2 מ"מ
משקל גוף	1.9 ק"ג

- מנוע ללא פחמים (בראשלים)
- הגנה נגד עומס יתר
- עמידות בפני אבק עם מסנן רשת
- עיצוב צר במיוחד לאחיזה נוחה
- ידית עם בולם זעזועים (ימין/שמאל/למעלה)
- ניתוק חשמל אוטומטי למניעת תאונות
- ידית אחיזה מצופה גומי
- כיוונון מגן בטיחות מהיר ללא כלים



מק"ט: DX314B - גוף בלבד



DX37

משחזת זווית 4.5" חשמלית 750W

מפרט טכני:	
קוטר דיסק	115 מ"מ
מהירות ללא עומס	12000/min
קוטר הברגת ציר	M14
קדח ציר	22.2 מ"מ
משקל גוף	1.5 ק"ג

- משבת מפסק הדלקה למניעת תאונות
- נעילת ציר
- עיצוב דק במיוחד
- סנן נשלף למניעת נזק מהפסולת
- מערכת קירור מנוע משופרת
- ידית בולמת זעזועים
- כיוונון מגן בטיחות מהיר ללא כלים



מק"ט: DX37



DX35

משחזת זווית 9" חשמלית 2350W

מפרט טכני:	
הספק נקוב	2350W
קוטר דיסק	230 מ"מ
מהירות ללא עומס	6500/min
קוטר הברגת ציר	M14
קדח ציר	22.2 מ"מ
משקל גוף	5.7 ק"ג

- מתג נעילה
- התנעה רכה
- נעילת ציר
- ידית אחורית מסתובבת
- ידית בולמת זעזועים
- משבת מפסק הדלקה למניעת תאונות
- חיבור כבל מפרקי כדורי להגנה מלאה על כבל החשמל
- כיוונון מגן בטיחות מהיר ללא כלים
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- החלפת פחמים חיצונית



מק"ט: DX35



להב יהלום RIM

מידה	מק"ט
110 מ"מ / 4.0"	DA09021



- לחיתוך מהיר ונקי לקרמיקה, גרניט, חרסינה וזכוכית
- ליבת פלדה מוקשה ומטופלת בחום
- טווח רחב של יישום וחיתוך מהיר

להב יהלום TURBO

מידה	מק"ט
110 מ"מ / 4.0"	DA09011
230 מ"מ / 9.0"	DA09013



- לחיתוך מהיר ונקי לקרמיקה, אריחים, פורצלן וגרניט
- ליבת פלדה מוקשה ומטופלת בחום
- טווח רחב של יישום וחיתוך מהיר
- בהשוואה ללהבי טורבו סטנדרטיים
- חריצי טורבו מספקים אפקט קירור בעת הסיבוב, ומייצרים חיתוך מהיר וחלק

מארז דיסקים לחיתוך והשחזת ברזל

מק"ט	קוטר	עובי	כמות במארז
DA10116	4.5"	1.6 מ"מ	10 יח'
DA10118	4.5"	3 מ"מ*	10 יח'
DA10904	4.5"	1 מ"מ	5 יח'
DA10124	9"	2 מ"מ	5 יח'
DA10126	14"	3 מ"מ	5 יח'

* להשחזה



DX52B

מסור חרב נטען 18V (גוף)

מפרט טכני:

אורך מהלך	29 מ"מ
מהירות ללא עומס	0-3000/min
כושר חיתוך מקס'	עץ 300 מ"מ
מתכת 12 מ"מ	
משקל גוף	2.8 ק"ג

- מנוע ללא פחמים (בראשלים)
- בית גיר אלומיניום
- החלפת אביזרים מהירה ללא כלים
- התאמת פלטת הבסיס ללא כלים
- תאורת לד
- וו תלייה ממתכת
- ידית אחיזה מצופה גומי
- מהירות משתנה
- 2 מצבי פנדל



מק"ט: DX52B - גוף בלבד

DX58

מסור חרב חשמלי 1200W

מפרט טכני:

אורך מהלך	30 מ"מ
מהירות ללא עומס	0-2800/min
כושר חיתוך מקס'	עץ 300 מ"מ
מתכת 12 מ"מ	
פולסטיק 150 מ"מ	
משקל גוף	3.7 ק"ג

- בית גיר אלומיניום
- החלפת אביזרים מהירה ללא כלים
- התאמת פלטת הבסיס ללא כלים
- תאורת לד
- וו תלייה ממתכת
- ידית אחיזה מצופה גומי
- מהירות משתנה
- חיבור כבל מפרקי כדורי להגנה מלאה על כבל החשמל
- נעילת כפתור הפעלה למניעת תאונות
- 2 מצבי פנדל



מק"ט: DX58

מארז להב למסור חרב

סוג להב	אורך במ"מ	רוחב במ"מ	עובי במ"מ	מספר שיניים באינץ' TPI	מתאים ל-
S1531L	240	19	1.3	5	עץ
S644D	150	19	1.25	6	עץ
S922HF	150	19	1	10	עץ, מתכת פלסטיק
S922EF	150	19	1	18	מתכת ופלסטיק



מק"ט: DA07901

DX57

חסור אנכי חשמלי 750W

מפרט טכני:

אורך מהלך	26 מ"מ
מהירות ללא עומס	800-3000/min
זווית מירבית לשיפוע	0-45°
כושר חיתוך מקס'	עץ 100 מ"מ
מתכת	10 מ"מ
אלומיניום	25 מ"מ
משקל	3.1 ק"ג

- בית גיר אלומיניום
- מצב נעילת כפתור עבודה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- שינוי זווית הבסיס ללא כלים (ימין/שמאל/0-45°)
- 4 מצבי פנדל
- תאורת לד
- החלפת להבים מהירה



מק"ט: DX57

DX51B

חסור אנכי נטען 18V (גוף)

מפרט טכני:

אורך מהלך	26 מ"מ
מהירות ללא עומס	0-3500/min
זווית מירבית לשיפוע	0-45°
כושר חיתוך מקס'	עץ 120 מ"מ
מתכת	10 מ"מ
PVC	20 מ"מ
משקל גוף	1.9 ק"ג

- מנוע ללא פחמים (בראשלת)
- בסיס מתכוונן לחיתוך בזווית
- שינוי זווית הבסיס ללא כלים (ימין/שמאל/0-45°)
- משבת הפעלה למניעת תאונות
- 4 מצבי פנדל לשיפור החיתוך
- תאורת לד
- מהירות משתנה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- החלפת להבים מהירה ללא כלים




מק"ט: DX51B - גוף בלבד

סט משוריות לחסור אנכי D144D

מספר שיניים (TPI) באינץ'	מרחק בין השיניים (מ"מ)	עובי חיתוך מקסימאלי (מ"מ)	אורך עבודה (מ"מ)	אורך כללי (מ"מ)	סוג הלהב	סוג החיתוך
6	4	5-50	75	100	T144D	ישר גס



מק"ט: DA06001
מארז: 5 יחידות



• כניסת הלהב - T

סט משוריות לברזל T118A לחתכת

מספר שיניים (באינץ' TPI)	מרחק בין השיניים (מ"מ)	עובי חיתוך מקסימאלי (מ"מ)	אורך עבודה (מ"מ)	אורך כללי (מ"מ)	סוג הלהב	סוג החיתוך
21	1.2	1-3	50	75	T118A	ישר



מק"ט: DA06005
מארז: 5 יחידות



• כניסת הלהב - T

סט משוריות משולב (10 יח') למסור אנכי

מספר שיניים (באינץ' TPI)	עומק חיתוך (מ"מ)	אורך עבודה (מ"מ)	אורך כללי (מ"מ)	סוג הלהב	סוג החיתוך	יישום
6	5-50	75	100	T244D	מעוקל גם	עץ, סיבית
6	5-50	75	100	T144D	ישר גם	עץ, סיבית
20	1.5-15	62	83	T101AO	מעוקל עדין	עץ, גבס, עץ עם מסמרים, PVC
9	3-30	74	100	T101B	ישר עדין	עץ לבוד (דיקט)
20	1.5-15	62	83	T101AOF	מעוקל עדין	לוחות מצופים
10	3-30	75	100	T101BF	ישר עדין	MDF עץ קשה, לוחות למיניצה
16	1.5-4	62	83	T118EOF	מעוקל עדין	לוחות מתכת מחוררים
24	1-3	64	89	T118AF	ישר עדין	לוחות מתכת
14	2.5-6	67	92	T118BF	ישר עדין	לוחות מתכת מחוררים
24	1.5-10	75	100	T123X	ישר עדין דק ועבה	



מק"ט: DA06903
מארז: 10 יחידות



DX5010

מפרט טכני:
מתח עבודה 18V
קוטר הלהב 120 מ"מ
מהירות ללא עומס min/6100
זווית מירבית לשיפוע 0-45°
כושר חיתוך מקס' 29.5 מ"מ (בזווית 45°)
41 מ"מ (בזווית 90°)

- טכנולוגיית המנוע ללא פחמים מספקת יותר כוח, זמן עבודה ועמידות.
- עיצוב גוף דק במיוחד
- 6100 סל"ד מהירות גבוהה ללא עומס מספקת חיתוך חלק
- חותך עץ, מתכת, אריחים, גבס ופולסטיק בקלות
- קיבולת חיתוך מקסימלית עם העיצוב הקומפקטי
- התאמת חיתוך שיפוע 0-45°
- נורת LED
- התאמת עומק חיתוך מהירה
- לחצן נעילת ציר להחלפת להב קלה



מק"ט: DX5010 - עם 2 סוללות 4.0Ah + מטען

מסור מיני עגול 18V



להב למסור מיני

מק"ט	קוטר	מס' שיניים	תאור
60075930	120 מ"מ	24T	לחיתוך עץ
60079271	120 מ"מ	-	יהלום לחיתוך קרמיקה
60079272	120 מ"מ	60T	לחיתוך מתכת



DX59

מסור עגול חשמלי 1400W

	מפרט טכני:
1400W	הספק נקוב
185 מ"מ	קוטר להב
5800/min	מהירות ללא עומס
0-45°	זווית חירבית לשיפוע
45 מ"מ (בזווית 45°)	כושר חיתוך מקסימאלי
65 מ"מ (בזווית 90°)	
4.06 ק"ג	משקל

- נעילת ציר
- ידית אחיזה מצופה גומי
- מערכת שאיבת אבק
- מתג נעילה
- בסיס פלדה
- מגן עליון מאלומיניום



מק"ט ארכה: DX59

DX53B

מסור עגול נטען 18V (גוף)

	מפרט טכני:
18V	מתח עבודה
185 מ"מ	קוטר דיסק
min/5500	מהירות ללא עומס
0-56°	זווית חירבית לשיפוע
46 מ"מ (בזווית 45°)	כושר חיתוך מקס'
65 מ"מ (בזווית 90°)	
3.7 ק"ג	משקל

- מנוע ללא פחמים
- נעילת ציר
- איחסון למפתח אלן
- מתג נעילה
- התנעה רכה
- מגן מאלומיניום
- תאורת לד
- ידית אחיזה מצופה גומי



מק"ט ארכה: 2490DX53B

להב למסור עגול

תאור	מס' שיניים	קוטר	מק"ט
לחיתוך נקי	40T	184 מ"מ / 7 1/4"	DA08002
לחיתוך עץ	24T	184 מ"מ / 7 1/4"	DA08101
לחיתוך עץ, פלסטיק ומתכת	24T	184 מ"מ / 7 1/4"	DA08201
לחיתוך עץ, פלסטיק ונחושת	40T	184 מ"מ / 7 1/4"	DA08202




DX41B

18V	מתח עבודה	מפרט טכני:
4°	זווית טלטול	
8000-19000min	מהירות ללא עומס	
1.7 ק"ג	משקל גוף	

- מנוע ללא פחמים
 - מהירות משתנה
 - עיצוב דק במיוחד לאחיזה נוחה
 - ידית אחיזה מכוסה גומי
 - מערכת החלפת אביזרים מהירה ללא כלים
 - תאורת LED כפולה
 - ממשק אוניברסלי המתאים לרוב החברות בשוק
 - גימור ושיוף רב תכליתי
- מק"ט: DX41B - גוף בלבד

חולטיטול נטען 18V (גוף)



14 אביזרים כלולים



DX49.1

350W	הספק נקוב	מפרט טכני:
3.2°	זווית טלטול	
11000-20000min	מהירות ללא עומס	
1.6 ק"ג	משקל גוף	

- מתג הדלקה/כיבוי בהחלקה
- תאורת LED
- מיועד לשיוף, גירוד ניסור וכדומה
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- בקרת מהירות משתנה
- ממשק אוניברסלי המתאים לרוב החברות בשוק
- מערכת החלפת אביזרים מהירה ללא כלים
- מהירות משתנה המספקת שליטה מצוינת לאביזרים השונים
- עיצוב דק במיוחד לאחיזה נוחה
- בית גיר מאלומיניום לעמידות וחיים ארוכים

חולטיטול חשמלי 350W



אביזרים כלולים



מק"ט: DX49.1

סט אביזרים לחולטיטול

סוג החיתוך/תיאור	יישום
2 x עץ, מתכת ופלסטיק	5 להבי מסור
1 x עץ ופלסטיק	
1 x עץ עם מסמרים	
1 x למיניציה ועץ עם מסמרים	
1 x להב גירוד קשיח	
1 x להב לניקוי רובה	
1 x עץ, מתכת ופלסטיק	



מתחבר לארגוני CAT

מק"ט: DA12902



DX42B

מלטשת אקצנטרית 18V (גוף)

מפרט טכני:

קוטר הבסיס: 125 מ"מ
מהירות ללא עומס: 3,000-11,000/min
טווח רטיטה: 2.4 מ"מ
משקל: 1.4 ק"ג

- שיוף ופוליש 2 ב-1
- כרית סקוצ' לחיבור מהיר של נייר השיוף
- בקרת מהירות משתנה
- מערכת איסוף אבק
- מתג הדלק / כבה
- עם פונקציית עצירה
- ידית אחיזה מצופה גומי



מק"ט: DX42B



DX46

מלטשת אקצנטרית חשמלית 5" 400W

מפרט טכני:

קוטר כרית הליטוש 5" מ"מ/125
מהירות ללא עומס 5000-14000/min
טווח רטיטה 2.5 מ"מ
משקל גוף 1.6 ק"ג

- איסוף אבק לתיבה בצלקון - פטנט רשום
- מערכת שאיבת אבק
- מתג אטום לאבק
- מהירות משתנה
- ידית אחיזה מצופה גומי
- חיבור כבל מפרקי כדורי להגנה מלאה על כבל החשמל
- עם פונקציית עצירה
- מנגנון עצירה אוטומטי




מק"ט: DX46



נייר לטש למלטשת אקצנטרית

מק"ט	גרעין	קוטר נייר
DA14003	60, 80, 120, 180, 240	5"



כרית פוליש למלטשת אקצנטרית

מק"ט	קוטר	תאור
60075064	150 מ"מ	ספוג לליטוש



DX72

מפתח רטיטה בראשלים נטען 18V

	מפרט טכני:
18V	מתח עבודה
1/2" משושה	תפסנית
0-1300/2100/3200rpm	מהירות ללא עומס
0-1300/2900/3600 bpm	רטיטות לדקה
350N.m	מומנט פיתול
1.81 ק"ג	משקל

- מנוע ללא פחמים
- 3 דרגות מהירות
- מהירות משתנה עם רוורס
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- תאורת LED
- תפס לחגורה



מק"ט: DX72 - עם 2 סוללות 4.0Ah + מטען
מק"ט: DX72B - גוף בלבד

DX7020B

מפתח רטיטה בראשלים נטען 18V

	מפרט טכני:
18V	מתח עבודה
1/2" משושה	תפסנית
0-1400/2000/2400rpm	מהירות ללא עומס
0-1500/2300/2800 bpm	רטיטות לדקה
880N.m	מומנט פיתול מירבי
700N.m	מומנט הידוק מירבי
1.39 ק"ג	משקל

- מנוע ללא פחמים
- 4 דרגות מהירות
- מהירות משתנה עם רוורס
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- תאורת LED
- תפס לחגורה



מק"ט: DX7020B - גוף בלבד

DX91B

מפוח נטען 18V (גוף)

	מפרט טכני:
18V	מתח עבודה
	מהירות ללא עומס
0-11000/15000/18000rpm	
179MPH / 80m/s	מהירות נשיפה
1.3 ק"ג	משקל

- רב עוצמה עם איזון קצב זרימת אוויר
- זרימת נפח אוויר
- ידית אחיזה מכוסה גומי
- 4 אפים למגוון שימושים
- פעולת מפוח בלבד (נשיפה בלבד)



מק"ט: DX91B - גוף בלבד

DX63B

פנס נטען 18V (גוף)

מפרט טכני:

בהירות: 160/500lm
ראש ציר מתכוונן: 10°~95°

- מתג הפעלה/כיבוי עם 2 רמות לומן
- תאורת לד
- מחזיק מגנטי
- רצועת יד
- ידית אחיזה מצופה גומי
- וו משולב לתלייה



מק"ט: DX63B - גוף בלבד

DX87

אקדח חום אלקטרוני 2000W

מפרט טכני:

טווח טמפרטורה: 50°-600°
זרימת אוויר: 300L/min | 500L/min
אפים שונים
משקל: 0.91 ק"ג

- תצוגת LCD
- תאורת לד
- ידית אחיזה מצופה גומי
- שני מצבי זרימת אוויר
- התאמת טמפרטורה ללא שלבים
- מעמד תמיכה לעבודה מובנה



מק"ט: DX87

סט בוקסות

מידה	גודל ראש	מק"ט
8 מ"מ / 10 מ"מ / 13 מ"מ	3/8"	DA01008



- מיועד לעבודה עם מברגת אימפקט
- פלדה בעלת חוזק גבוה המציעה שילוב של סיבולת ועמידות
- בפני פגיעות
- טיפול בחום להתקשות
- ראש משושה
- ציפוי סאטן



מידה	מק"ט
330*250*480 מ"מ	DA42001



תיק צד מקצועי 6 תאים





SINCE 1947 מאז

חברת גוטמן ברזילי (1983) בע"מ
4 דורות של איכות בעולם כלי העבודה
יבואנים ומשווקים של כלי עבודה איכותיים ואספקה טכנית

רחוב החופר 34, א.ת. חולון 5885807
טל': 03-6506767 | פקס: 03-6506768
דוא"ל: info@gbtools.co.il
www.gbtools.co.il

לכל המוצרים של CAT סרקו:



www.catpowertools.com

©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.